



## Datenblatt Modelle 2019

Stand 07.04.2019

Modellbezeichnung	GSMK	GSMG	GSHK	GSHG	GSVK	GSVG
Artikelnummer	8810	8820	8830	8840	8850	8860
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
empf. Benutzer	1 - 3	1 - 4	1 - 6	1 - 8	6 - 10	8 - 20
Funktion	Manuell	Manuell	Halbautomat	Halbautomat	Vollautomat	Vollautomat
SPS- Steuerung	---	---	ja	ja	ja	ja
elektr. Dosierpumpen	---	---	2 x	2 x	2 x	2 x
Vorwaschbecken	---	1	1	1	1	2
Nutzvolumen	224 l	284 l	284 l	402 l	331 l	664 l
Spaltvolumen	165 l	210 l	210 l	400 l	126 l	200 l
Spaltungszeit	mind. 30 Min.	mind. 30 Min.	20 Min.	20 Min.	20 Min.	20 Min.
Unterbrechungsfrei	---	---	---	---	ja	ja
750 W Pumpen	---	---	2 x	3 x	4 x	4 x
Netzanschluss bauseitig	---	---	1 x Schukosteckdose, 230V/50Hz, 16A, 2 pol. FI gesichert			
Leistungsaufnahme	---	---	750 W	750 W	750 W	750 W
Wasseranschlüsse bauseitig	1x 300 mm Wasserhahn, 1x 90° Kugelhahn 1/2 AG	1x 300 mm Wasserhahn, 1x 90° Kugelhahn 1/2 AG	1x 300 mm Wasserhahn, 1x 90° Kugelhahn 1/2 AG	1x 300 mm Wasserhahn, 1x 90° Kugelhahn 1/2 AG	1x 300 mm Wasserhahn, 1x 90° Kugelhahn 1/2 AG	2x 300 mm Wasserhahn, 2x 90° Kugelhahn 1/2 AG
Abwasseranschluss bauseitig/max. Höhe	DN 40, max. 45 cm vom Boden		mind. DN 50, H. max. 3 m	mind. DN 50, H. max. 15 cm	mind. DN 50, H. max. 15 cm	mind. DN 50, H. max. 15 cm
Filtersystem	Absetzverfahr.	Absetzverfahr.	Absetzverfahr.	Filtertonne, 2x50 l Filtersack	Filtertonne, 2x50 l Filtersack	Filtertonne, 2x50 l Filtersack
Maße in mm : B x T x H	835x610x1310	920x685x1310	920x685x1311	920x685x1312	920x685x1313	1720x685x1310
Gesamtgewicht	48,8 kg	68 kg	81,2 kg	87,7 kg	97 kg	157 kg
Stellplatzbreite in mm	ca. 900	ca. 1000	ca. 1000	ca. 1600	ca. 1600	ca. 2400

### Gerätebau Schwarzer AG

#### Schweiz:

Tel: +41 (0)79 626 5000  
 maler@gsspaltanlagen.ch  
 www.gsspaltanlagen.ch

#### Deutschland:

Tel.: +49 (0)17630199796  
 maler@spaltanlagen.de  
 www.spaltanlagen.de